



Tekniset tiedot Ledvance LED Alasvalo Slim Pyöreä DN210 18W 1530lm 120D - 840 Kylmä Valkoinen | 225mm

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 233367                               |
| EAN                            | 4058075079113                        |
| Valmistajakoodi                | 4058075079113                        |
| Merkki                         | Ledvance                             |
| Valmistaja                     | DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 3 vuotta                             |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 30000                                |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus      | Ei                       |
| Kallistettava      | Ei                       |
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x18                     |
| Teho               | 18W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Väriasetus           | Yksivärinen                         |
| Sisältää Driverin    | Kyllä                               |
| Valaistuskulma       | 120                                 |
| Valovirta (Lumen)    | 1530lm                              |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 85                                  |
| Tehokerroin          | >0.50                               |
| Asennussyvyys (mm)   | 50                                  |
| UGR-indeksi          | < 28 - Käytäviin ja varastotiloihin |
| Optinen Kansi        | PC (Polykarbonaatti)                |
| Sopiva Ulkokäyttöön  | Ei                                  |
| Tuotetyyppi          | LED Alasvalo                        |

## Valaisin tiedot

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Asennus                    | Upotettu                        |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 210                             |
| IP-Luokitus                | IP20                            |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK03 - 0.35 joulea              |
| Käyttölämpötila            | -20°C - 50°C                    |
| Kotelo                     | Polykarbonaatti                 |
| Valaisimen Väri            | Valkoinen                       |
| Kotelon väri               | Valkoinen                       |
| Valaisimen Kytkenä         | PI [push-in-liitin, 2-napainen] |
| Tuotesarja                 | DOWNLIGHT SLIM                  |

## Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm)    | 30  |
| Halkaisija (mm) | 225 |

## Sensor Information

---

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu